



M860

Linterna LED autónoma para boyas y balizas, alcance de 4 a 7 MN

La M860 está diseñada con un sistema solar de gran formato y durabilidad que garantiza un rendimiento constante y fiable en ubicaciones de instalación remotas y diversas. Se trata de una linterna de alta calidad con todas las funciones integradas, capaz de alcanzar mayores distancias en ubicaciones remotas con una insolación limitada.

Para consultar el rendimiento previsto en su lugar de instalación, visite tools.sabik.com->Marine Selector Tool.

- Múltiples opciones de baterías económicas aptas para instalar en una gran variedad de ubicaciones
- Función de calendario integrada para desactivar la linterna en forma automática durante los meses de temporada baja
- Pantalla LED de 4 caracteres en la parte superior con función »pulsar para activar«
- Lente de policarbonato de alta calidad resistente a los rayos UV
- Chasis de aluminio con recubrimiento en polvo, ecológico y altamente duradero
- Intensidad y alcance ajustables
- Grado de protección IP68
- Opción de destello sincronizado con GPS
- Opciones de monitorización remota disponibles



Rendimiento

Producto	Divergencia vertical a 50 % de la intensidad pico	Intensidad pico roja	Intensidad pico verde	Intensidad pico amarilla	Intensidad pico blanco
M860	8°	239 cd	290 cd	320 cd	445 cd
M860 (10D)	10°	170 cd	200 cd	220 cd	300 cd

Especificaciones eléctricas

Módulos solares	Células de alta eficiencia; MPPT; 4 x 3,8 W
Batería	Capacidad de 186 Wh

Especificaciones técnicas principales

Diámetro visual/mecánico del lente	111 mm
Construcción	Lente/cabezal de policarbonato de alta calidad, resistente a los rayos UV, y base de copolímero de policarbonato/polisiloxano
Fuente de luz	LEDs de montaje superficial de alto flujo luminoso con controladores específicos para cada color con corrección por temperatura
Grado de protección de ingreso	IP68
Instalación	3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm.
Sistema disuasorio de aves	Acero inoxidable
Interfaz	Pantalla de 4 dígitos

Código de producto

Código	Nota
M860-cddd-bbb-opt	
c	color (R, G, Y o W)
ddd	Divergencia vertical (08D o 10D)
bbb	Capacidad de la batería (186G)
opt	Opciones (GPS, SAT, BLE o CP)

Ejemplo de código de producto: M860-R08D-186G-GPS-CP

- **M860-R08D** es el código Sabik para el M860 con divergencia vertical de 8 grados en color rojo
- **186G** es la selección de la opción de batería de 186 Wh
- **GPS** es la selección de sincronización por GPS
- **CP** es la selección de puerto de carga externo

Opciones

GPS	Sincronización GPS
SAT	Monitoreo satelital
BLE	Control Bluetooth
CP	Puerto de carga externo

Dimensiones

del producto	Dimensiones del producto (DxAI) en mm	Peso del producto en kg	Dimensiones del embalaje (LxAxAI) en mm	Peso bruto en kg	Dimensiones del producto (DxAI) en pulgadas	Peso del producto en lb	Dimensiones del embalaje (LxAxAI) en pulgadas	Peso bruto en lb
M860-cddd-186G	236x333	8,0	330x330x432	8,73	9,29x13,11	17,65	13x13x17	19,25

